

MARTEAU RIVOIR DE MÉCANICIEN PROTECT Réf.: 0001329301

Caractéristiques

Robustesse et longévité. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur d'effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance d'emmanchement, puis un capteur de pression contrôle la mise en place de la résine. Les performances à l'arrachement sont beaucoup plus élevées que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage. Le manche bois Hickory a de nombreux avantages : confort parfait, souplesse... mais il peut s'abimer lors des faux-coups. La solution innovante de Mob est une douille métallique pare faux-coups. Inaltérable, elle permet de prolonger la durée de vie du marteau. Sécurité optimale La douille n'est pas une simple bague ajoutée sous la tête : elle traverse la tête et est emmanchée au même moment que le manche, ce qui garantit une résistance à l'emmanchement optimale et une douille indélogeable. Douille en acier à haute teneur en carbone, finition chrome. Douille traversante visible sur le dessus. Coin rond acier. Emmanchement hydraulique avec capteur de contrôle de la pression. Fabrication : Ce marteau est entièrement réalisé dans notre usine du Chambon-Feugerolles dans la Loire avec un savoir-faire unique.



Données Produits

C mm	B mm	A mm	 g	Garantie (nb d'année) / G	L mm	Ref.	Manche de rechange / Replaceme handle	Coin / Pc		Code EAN
32	26	100	500	G10	300	00013293016675050301		11	5	3303800010505
36	29	103	630	G10	300	00013693016675060301		12	5	3303800010512
40	33	110	800	G10	330	00014093016675080301		12	5	3303800010529



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro