



DOORSLAG 1 UITEINDE RECHT Réf.: **0150050601**

Kenmerken

1 uiteinde gebogen en 1 uiteinde recht. Rond. Als hefboom of voor het opheffen, lostrekken, plaatsen, verplaatsen of ondersteunen van bekistingsplanken. De doorslag kan worden gebruikt als hefboom met druk op de grond, voor gebruik als wig of voor het verplaatsen van ladingen. Rond gedeelte naar de rechte rand en dan vierkant naar de gebogen hiel. C55 koolstofstaal. Gesmede en getemperde uiteinden voor een langere levensduur (hardheid 55 HRC +/-3). Hielhoek: 135°. Het is raadzaam om handschoenen te gebruiken.



Productgegevens

L m	Stielläng mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	I mm	I1 mm	kg	G	Artikelnr		EAN Code
0,50	160	60	20	28	50	28	25	1,6	G30	01500506	1	3303800150010
0,75	250	75	24	28	65	33	30	3,2	G30	01500706	1	3303800150027
1	300	80	27	32	70	36	38	5	G30	01501006	1	3303800150034
1,50	400	110	33	40	90	42	44	12	G30	01501506	1	3303800150058



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián