



SYNTHETISCHE KLEURSTOF Réf.: 302590

Kenmerken

In pot van 100 ml - 750g. Gebruik: cementvloeren, tegels, deklagen, granito, terrazzo, mozaïek, voegen, pleister, kasseien. De kleurstof moet met droog cement worden gemengd. Voeg het zand toe en als laatste het water. De dosering wordt uitgevoerd op gewicht in verhouding tot het cement. Het percentage varieert van 1 tot 6%. Het hangt af van de gewenste schaduw. EIGENSCHAPPEN: Pure producten: ijzeroxide voor zwart. De kleur blijft stabiel ongeacht het gebruikte materiaal. Kleur met sterke kleurkracht. VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK De weergave kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid pigment, maar ook van de gebruikte toeslagstoffen. Het is daarom erg belangrijk om een test uit te voeren op een klein oppervlak om de gewenste kleur te valideren voordat het project wordt gestart. De dichtheid varieert afhankelijk van de kleur van de kleurstof die tijdens het transport bezinkt. OVERWEEG GEWICHT, NIET VOLUME.



Productgegevens

 g	Ref.	Garantie (nb d'année) / G		Code EAN
750	302590	750	6	3479133025902



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuetexe 51, of.204 20018 San Sebastián