

POTEAU D'ANGLE Réf.: 309650

Caractéristiques

Pour la construction des murs en parpaings, briques ou autres matériaux

UTILISATION

- Supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de moellons ou briques
- Permet de réaliser des angles variables et supérieurs à 90°, intérieurs et extérieurs
- Support de cordeau et de niveaux intégrés au poteau

CARACTÉRISTIQUES

- Composé d'un poteau avec 2 haubans réglables. Le poteau et les haubans sont respectivement équipés d'une platine pour la fixation
- Les haubans servent de maintien à la mise en œuvre du poteau
- Une pièce coulissante sur le poteau intègre 2 niveaux ainsi qu'un système de réglage d'angle. Elle permet au maçon d'amener le système définissant l'angle à la hauteur supérieure du rang maçonné pour obtenir, grâce au cordeau horizontal, le niveau supérieur du rang à construire.
- Haubans et pièce coulissante en peinture époxy
- Poteau galvanisé
- Livré sans cordeau



Données Produits

L m	 g	Ref.	Garantie (nb d'année) / G		Code EAN
3	16	309650		1	3479133096506



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro