


## LEVPANO COMBI® Réf.: 517000

### Kenmerken

Horizontaal plaatsen tot 4,5 m, verticaal tot aan 5,90 m en onder helling. Antislippoten. Remsysteem geïntegreerd in de antiretour-lier, bevestigd aan de geleidingsgreep. Grote manoeuvreerbaarheid van het apparaat. Veiligheidssysteem bestaande uit 2 kabels: 1 werkkabel en 1 anti-val veiligheidskabel: gepatenteerd. Platform 0,50 x 0,62 m, dikte: 25 mm, hoogte: 0,49 m en weerstand: 150 kg. Zeer ergonomisch stuur, uitgerust met 2 hendels: 1 voor het 90° draaien van de balk en de armen en 1 voor het kantelen van het hoofd. Wielbasis horizontale montage en onder kruipen: 1,02 x 1,02 x 1,02 m en verticale montage: 1,09 x 0,94 x 0,94 m. Installatie van gipsplaat van alle breedtes: 0,60 m, 0,90 m en 1,20 m dankzij de intrekbare en verstelbare schoenen op de LEVPANO®-arm (gepatenteerd) en dankzij de verstelbare armen tegenover de schoenen. Aluminium kolom met een laadvermogen van 80 kg. 3 wielen Ø 160 mm die beweging op de grond vergemakkelijken. Montage en unitcontrole vóór verzending. Controles en ladingstesten uitgevoerd door onze kwaliteitsafdeling. Voldoet aan de CE-norm en de Europese Richtlijn 2006/42/EG. Conformiteitsonderzoek uitgevoerd door SOCOTEC. Maximale opening van de eindarmen: 3,10 m. Minimale hoogte van de horizontale plaat: 1,19 m = werkblad.



### Productgegevens

Horizontal installation height m	Vertical installation height m	Loading height m	Platform height m	payload kg	kg	G	Artikelnr.		EAN Code
4	5,40	0,68	0,49	80	53	5	516500	1	3479135165002
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	5	517000	1	3479135170006



**NOVALIA SAS** 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - [www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)  
**PEDDINGHAUS** Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - [www.peddinghaus.de](http://www.peddinghaus.de)  
**NOVALIA SA** Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA [www.mob-ius.ro](http://www.mob-ius.ro)  
**NOVALIA ESPAÑA** Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián