


LEVPANO COMBI® Réf.: 517000

Eigenschaften

Waagerechter Einbau bis 4,5 m, senkrecht bis 5,90 m und unter Kriechpflanzen. Rutschfeste Pads. In die Rückschlagwinde integriertes Bremssystem, befestigt am Führungsgriff. Dies ermöglicht eine große Manövrierfähigkeit des Geräts. Sicherheitssystem bestehend aus 2 Kabeln: 1 Arbeitskabel und 1 Absturzsicherungskabel: patentiert. Plattform 0,50 x 0,62 m, Dicke: 25 mm, Höhe: 0,49 m und Widerstand: 150 kg. Sehr ergonomischer Lenker, ausgestattet mit 2 Hebeln: 1 zum Schwenken des Balkens und der Arme um 90° und 1 zum Neigen des Kopfes. Radstand horizontaler Einbau und Unterkriechgang: 1,02 x 1,02 x 1,02 m und vertikaler Einbau: 1,09 x 0,94 x 0,94 m. Installation von Gipskartonplatten aller Breiten: 0,60 m, 0,90 m und 1,20 m dank der einziehbaren und verstellbaren Schuhe am LEVPANO®-Arm (patentiert) und dank der verstellbaren Arme gegenüber den Schuhen. Aluminiumsäule mit einer Nutzlast von 80 kg. 3 Räder Ø 160 mm erleichtern die Bewegung auf dem Boden. Montage und Gerätekontrolle vor dem Versand. Kontrollen und Belastungstests durch unsere Qualitätsabteilung. Entspricht der CE-Norm und der europäischen Richtlinie 2006/42/EG. Konformitätsprüfung durch SOCOTEC durchgeführt. Maximale Öffnung der Endarme: 3,10 m. Mindesthöhe der horizontalen Platte: 1,19 m = Arbeitsplatte.



Produktdaten

Horizontal installation height m	Vertical installation height m	Loading height m	Platform height m	payload kg	kg	G	Artikelnr.		EAN Code
4	5,40	0,68	0,49	80	53	5	516500	1	3479135165002
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	5	517000	1	3479135170006



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián