

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE INITIAL 3/8" Réf.: 9074053801

Caractéristiques

CLÉ À DÉCLENCEMENT

1 clic et 1 à-coup signalent que le couple est atteint.
Lever de changement de sens.
Bouton de déverrouillage de la douille.
Cliquet 3/8" - 72 dents - Angle de reprise 5°.
Poignée confortable bi-matière.

PRÉCISION

Précision + ou - 3%. Conforme aux normes : BS EN 26789 - ISO 6789 - U.S.A. GGG-W-00686.
Double système de réglage par vernier : approche rapide et réglage fin sur 2ème écran orange.
Double échelle Nm et lbf.ft.

SÉCURITÉ

Calibrage du couple par rotation facile et démultipliée du manche.
Bouton de verrouillage qui empêche toute modification involontaire de couple lors de l'utilisation de la clé.

RÉSISTANCE

Matériaux du manche et cadran résistants aux produits chimiques rencontrés dans l'industrie automobile et l'aéronautique.
Tige de transmission d'effort traitée anticorrosion et facile à nettoyer.
Cadran également résistant aux produits chimiques.
Poignée bi-matière procurant une excellente prise en main même dans un environnement gras.

TRACABILITÉ

Numéro d'identification gravé sur la clé.
Produit livré dans un coffret plastique avec son certificat d'étalonnage et sa notice.



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE INITIAL 3/8" Réf.: **9074053801**

Données Produits

N.m	L mm	H mm	 g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
5-50	333	23	465	G5	9074053801	1	3303800008373



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro